



# DL LFO Fascis 650 Decke

- ◇ Leuchte mit dezenter Erscheinung und geringer Blendung
- ◇ Geringe Lichtaustrittsöffnung mit  $\varnothing$  11 mm, 6 x, Abstand 50 mm
- ◇ Strahlungswinkel  $2 \times 40^\circ$
- ◇ Gehäuse pulverbeschichtet zum werkzeuglosen Einbau in Decke.
- ◇ Tunable Lösung (TW) möglich
- ◇ LED - Platine kann gewechselt werden (verschraubt)
- ◇ Bohrungen in Einbaudetail bauseits



<b>Artikel-Nr</b>	<b>7-7565-50-Lxx-0-W</b>
Systemleistung max.	17 W
Leistung (Strom) max.	max.900 mA
Leuchtenwirkungsgrad	70 %
<b>Lxx—Lichtfarbe (CRI 90)</b> (CRI 80 auf Wunsch)	$\mu$ 2 x $37^\circ$
<b>27-2700 K</b>	1460 lm
<b>30-3000 K</b>	1560 lm
<b>40-4000 K</b>	1660 lm
<b>(TW) Tunable White</b>	ja, Lichtfarben lt. Kundenwunsch
Leuchtenmass l x b x h	300 x 35 x 37 mm
Deckenausschnitt l x b x h	-
<b>O—Oberfläche</b>	<b>05</b> Schwarz (RAL 9005) <b>06</b> Silbergrau (RAL 9006) <b>10</b> Weiß (RAL 9010) <b>99</b> Wunschoberfläche
<b>W—Lichttechnik</b>	<b>40</b> LFO Fascis 2 x $40^\circ$
Lichtaustritt	$\varnothing$ 11 mm, 6 x, Abstand 50 mm
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	III
<b>G—Gerät</b>	exklusive
Bemessungslebensdauer	50.000 L80B20 ta=25°C
Gefertigt nach	EN 60698, DIN VDE 711, CE

